

FENICE



SPEZIFIKATIONEN

Kategorie	Stoffkollektion, Stellwand Stoffe	Lichtbeständigkeit	≥ 5 (skala 1-8)
Lieferant	Pugi	Preisgruppe	3
Zusammensetzung	75% Wolle, 25% Polyamid	Reinigungshinweise	Schaum- oder Trockenreinigung P
Gewicht	335 g/m ²	Entflammbarkeit	EN 1021-1 & 2 (in Kombination mit Standard-Polyurethanschaum 20 kg/m ³ - 30 kg/m ³)
Reissfestigkeit	> 50.000 Touren Martindale		

ÜBER

Fenice eignet sich optimal für Arbeitsumgebungen und öffentliche Bereiche aller Art. Dank seiner warmen und sanften Farben lässt sich mühelos eine harmonische und einladende Inneneinrichtung schaffen. Fenice wird in einem umweltschonenden Verfahren aus recycelter Wolle gefertigt, wobei besonderer Wert auf die Wiederverwendung des Wassers gelegt wird.

FARBEN IN DER FENICE LINIE



Fenice 8013



Fenice 8021



Fenice 8039




Fenice 8043



Fenice 8051



Fenice 8055



Fenice 8064



Fenice 8072



Fenice 8090



Fenice 8092



Fenice 8098

FENICE



FENICEERFÜLLT DIE FOLGENDEN STANDARDS:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2 + AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 |
| ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 | |

INSPIRATION

